

ADDH 12-20

Su gran capacidad de deshumectación reduce al máximo el nivel de humedad en la sala y mantiene el aire seco y confortable, todo ello con un mínimo nivel sonoro.

Funciona correctamente incluso a bajas temperaturas (hasta +5°C).

Incorpora un práctico e intuitivo display electrónico con iluminación.

Incluye funciones de control de humedad ajustables y de gran precisión (+ / - 5%).

GRAN CAPACIDAD DE DESHUMECTACIÓN

Reduce al máximo el nivel de humedad en la sala y mantiene el aire seco y confortable.

BAJO NIVEL SONORO

DISPLAY ELECTRÓNICO

Con iluminación de fácil selección.

CONTROL DE HUMEDAD

Ajustable y de gran precisión (+/-5%)

ALARMAS

Aviso de limpieza de filtros y de vaciado de depósito.

FUNCIÓN DESESCARCHE


APAGADO AUTOMÁTICO

FÁCIL MANIPULACIÓN

Ligero, compacto y fácilmente transportable gracias a las ruedas de serie.



Rango de funcionamiento



AMPLIO RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Funciona correctamente incluso en temperaturas extremas (hasta +5°C).



Modelo			ADDH 12	ADDH 20
Código			3NDA0046	3NDA0056
Capacidad Deshumidificación	30°C, HR 80%	l. / día	12	20
Área de Aplicación		m ²	16,8	28
Capacidad Depósito		l.	4,0/4,8	4,9/5,7
Caudal Aire Tratado		m ³ /h	150/120/115	150/130/115
Nivel Sonoro		dB(A)	43/41/39	45/43/41
Tensión / Fases		V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50
Consumo Eléctrico	27°C, HR 60%	W	220	330
	30°C, HR 80%	W	330	480
Intensidad Absorbida	27°C, HR 60%	A	1,0	1,4
	30°C, HR 80%	A	1,4	2,1
Refrigerante			R134A	R134A

ADDH 12



Ancho 343 mm
Alto 528 mm
Fondo 260 mm

ADDH 20



Ancho 343 mm
Alto 523 mm
Fondo 260 mm