

APD 9-12 CR - APD 12-HR

Los nuevos portátiles de Daitsu garantizan el confort en cualquier lugar de la casa. Su elevado ahorro energético y respeto por el medio ambiente le otorgan una clasificación de eficiencia energética A.

Dispone de un completo display digital que facilita la elección de los programas y funciones: el modelo APD 12-HR es un completo sistema de calefacción de bomba de calor que ofrece un alto rendimiento gracias a su sistema de válvula de 4 vías.

SLEEP

Función de enfriamiento-calentamiento progresivo de 1°C cada 30 min. (Hasta 7 horas).

MODE

5 modos de funcionamiento: auto, refrigeración, deshumectación, ventilación y calefacción (solo modelo APD12-HR).

SWING

Movimiento automático de lamas para controlar la dirección del flujo del aire.

TIMER

Programación de encendido y apagado automático junto al selector de temperatura.

FAN

4 velocidades de ventilador: auto, baja, media y alta.

UP&DOWN

Selector de temperatura (+) y (-).

AUTORESTART

Rearme automático en caso de caída de suministro.



Turbo



Swing



Deshum.



Timer



Light



Sleep




4 velocid.



Reset




Rango funcionamiento



APD9-CR - APD12CR

Rango funcionamiento



APD12-HR

Modelo			APD9-CR	APD12-CR	APD12-HR
Código			3NDA0090	3NDA0095	3NDA0100
Potencia frigorífica		Kcal/h	2.250	3.000	3.000
		W	2.600	3.500	3.500
Potencia calorífica		Kcal/h	-	-	2.500
		W	-	-	293
Área de aplicación		m²	13-22	18-29	18-29
Clase energética			A	A	A
Deshumidificación		l/h	1,0	1,2	1,2
Nivel sonoro	Alta	dB(A)	64	65	65
Volumen del Aire	Alta	m³/h	370	370	370
Tensión / Fases / Frecuencia		V/nº/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	1,01 / -	1,35 / -	1,35 / 1,13
Refrigerante			R410A	R410A	R410A

APD 9-CR



Ancho 467 mm
Alto 765 mm
Fondo 397 mm

APD 12CR



Ancho 467 mm
Alto 765 mm
Fondo 397 mm

APD 12-HR



Ancho 467 mm
Alto 765 mm
Fondo 397 mm