

ACG 72-90 UiAT-LH

Máxima eficiencia energética

La incorporación del compresor DC Inverter y el motor del ventilador DC permiten incrementar el rendimiento de estas unidades minimizando el consumo.

Mando remoto con termosensor

Permite realizar la lectura de la temperatura desde el propio mando de una forma más exacta. Además el uso del sensor remoto opcional permite controlar dos zonas (día y noche) con un solo mando.

Alta presión disponible

Diseño tecnológicamente estudiado para producir una presión disponible de 250 Pa.



Mando remoto con termosensor



Alta presión disponible

Características técnicas

Modelos

| | | | ACG 72 UiAT-LH | ACG 90 UiT-LH |
|--------------------------------------|------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| Código | | | 3NGG5610 | 3NGG5615 |
| Potencia frigorífica | | kcal/h | 17.458 | 21.500 |
| | | W | 20.300 | 25.000 |
| Potencia calorífica | | kcal/h | 19.436 | 24.080 |
| | | W | 22.600 | 28.000 |
| Ratio ahorro energético | EER (Frío) | | 3,25 | 3,2 |
| | COP (Calor) | | 3,6 | 3,4 |
| Clase energética | Frío/Calor | | A/A | A/B |
| Tensión / Fases / Frecuencia | | V/nº/Hz | (U.E)+(U.I) 380/3/ 50 | (U.E)+(U.I) 380/3/50 |
| Consumo eléctrico | Frío/Calor | kW | 6,25/6,27 | 7,82/8,24 |
| Intensidad absorbida | Frío/Calor | A | 9,6/9,6 | 11,9/12,5 |
| Caudal aire unidad interior (máx.) | | m³/h | 4.300 | 4.850 |
| Presión estática unidad interior | | Pa | de 50 a 250 (72) | de 50 a 250 (72) |
| Caudal aire ud. exterior (máx.) | | m³/h | 9.300 | 10.700 |
| Presión sonora unidad interior | | dB (A) | 47/44/41 | 49/46/43 |
| Presión sonora unidad exterior | | dB (A) | 57 | 58 |
| Dimensiones unidad interior | Ancho/Fondo/Alto | mm | 1.587/ 700/ 450 | 1.587/ 700/ 550 |
| Dimensiones unidad exterior | Ancho/Fondo/Alto | mm | 930/ 765/ 1.690 | 930/ 765/ 1.690 |
| Peso neto unidad interior / exterior | | kg | 100/215 | 110/215 |
| Diámetros de tubería | Líquido-Gas | pulg. | 1/2" - 1" | 1/2" - 1" |
| Distancias máximas permitidas | Total/Vert. | m | 75/30 | 75/30 |
| Refrigerante | | tipo | R410A | R410A |
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | °C | -5+46 | -5+46 |
| | Calefacción | °C | -15+24 | -15+24 |

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

CONDUCTO INVERTER ALTA CAPACIDAD

SERVICIOS OPCIONALES*



ACG 72 UiAT-LH



ACG 90 UiT-LH



Mando remoto con termosensor



ACG 72-90 UiAT-LH

Accesorios

Mando simplificado
UTY-RVNGM



3NKG9004

Sonda ambiente
UTY-YSZG



3NKG9017

Control remoto LCD
UTY-RVNGM



3NKG9024

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 296-297